

Caractéristiques techniques Pressé Droit acier S235JR

• Finitions

- Brut
- Galvanisé
- Galvanisé et thermolaqué

• Caractéristiques matière

Autres aciers sur demande
(ex. : acier à haute résilience)

• Section entretoise

- Type Standard : 10 x 2
- Type Lourd : 20 x 3

• Mailles

A partir de celles indiquées dans les tableaux, des multiples de mailles sont possibles sur demande.

- Plancher : mailles BP 19 à 40
- Décoration : mailles BP 19 à 130, mailles entretoises 11 à 130

• Dimension des panneaux

Une surface d'environ 1,5 m² maximum est conseillée afin de diminuer les risques de déformation à la galvanisation et faciliter la manutention des panneaux sur les chantiers.

• Options

• Crantage

Sur Type Standard :

- Dents de scie sur entretoises et/ou barres porteuses
- Demi-lune sur entretoises (entraxe 22.22 et multiples) et/ou barres porteuses

Sur Type Lourd :

- Dents de scie sur entretoises

• Tapis caoutchouc alvéolé

Standard : maille 30 mm

(plaques 1500 x 1000 mm)

Options : vide sécurité 20 mm

(plaques 1520 x 910 mm),

Classement Feu M1F1

Type Standard indication du poids/m ² acier galvanisé										
Mailles	Entraxes	Section barres porteuses								Vide sécurité
		25 x 2	30 x 2	35 x 2	40 x 2	25 x 3	30 x 3	35 x 3	40 x 3	
19 x 19	21.60 x 22.22	29.9	34.4	38.9	43.3	39.7	46.1	52.5	58.9	• 20
19 x 30	21.60 x 33.33	27.4	31.8	36.3	40.8	37.1	43.5	49.9	56.3	• 20
19 x 40	21.60 x 44.44	26.1	30.6	35.1	39.5	35.9	42.3	48.7	55.1	• 20
19 x 65	21.60 x 66.66	24.8	29.2	33.7	38.2	34.5	40.9	47.3	53.7	• 20
19 x 100	21.60 x 99.99	23.9	28.4	32.8	37.3	33.6	40.0	46.4	52.8	• 20
30 x 19	33.33 x 21.60	23.2	26.3	29.4	32.5	29.5	33.8	38.1	42.5	• 20
30 x 30	33.33 x 33.33	20.4	23.5	26.6	29.7	26.7	31.0	35.4	39.7	• 35
30 x 40	33.33 x 44.44	19.2	22.3	25.4	28.5	25.5	29.8	34.2	38.5	• 35
30 x 65	33.33 x 66.66	17.9	20.9	24.0	27.1	24.1	28.5	32.8	37.1	• 35
30 x 100	33.33 x 99.99	17.0	20.1	23.2	26.3	23.2	27.6	31.9	36.3	• 35
40 x 19	43.20 x 21.60	20.2	22.7	25.1	27.6	24.9	28.4	31.8	35.2	• 20
40 x 30	43.20 x 33.33	17.4	19.9	22.4	24.9	22.2	25.6	29.0	32.5	• 35
40 x 40	43.20 x 44.44	16.2	18.7	21.2	23.7	21.0	24.4	27.8	31.3	
40 x 65	43.20 x 66.66	14.8	17.3	19.8	22.3	19.6	23.0	26.4	29.9	
40 x 100	43.20 x 99.99	14.0	16.4	18.9	21.4	18.7	22.1	25.6	29.0	
65 x 19	66.66 x 21.60	16.6	18.3	20.1	21.9	19.6	22.0	24.4	26.8	• 20
65 x 30	66.66 x 33.33	14.0	15.8	17.6	19.3	17.0	19.4	21.8	24.2	• 35
65 x 40	66.66 x 44.44	12.8	14.5	16.3	18.1	15.8	18.2	20.6	23.0	
65 x 65	66.66 x 66.66	11.4	13.2	15.0	16.8	14.4	16.8	19.2	21.6	
65 x 100	66.66 x 99.99	10.5	12.3	14.1	15.9	13.5	15.9	18.3	20.7	

Type Lourd indication du poids/m ² acier galvanisé										
Mailles	Entraxes	Section barres porteuses								Vide sécurité
		30 x 5	40 x 5	50 x 5	60 x 5	70 x 5	80 x 5	90 x 5	100 x 5	
		Spécial*						Spécial*	Spécial*	
10 x 30	15.00 x 33.33		133.7	166.3	193.0					• 20
10 x 65	15.00 x 66.66		125.9	155.6	185.2					• 20
25 x 30	30.00 x 33.33		76.7	92.1	107.7					• 35
25 x 65	30.00 x 66.66		68.9	84.3	99.7					• 35
30 x 19	33.33 x 22.22	63.9	77.5	91.2	104.9	118.6	132.3	146.0	159.7	• 20
30 x 30	33.33 x 33.33	56.1	69.8	83.5	97.1	110.8	124.5	138.2	151.9	• 35
30 x 65	33.33 x 66.66	48.3	62.0	75.7	89.4	103.1	116.7	130.4	144.1	• 35
35 x 30	40.00 x 33.33		61.1	72.7	84.2	95.7	107.2	118.8	130.3	• 35
35 x 65	40.00 x 66.66		53.4	64.9	76.4	87.9	99.5	111.0	122.5	
40 x 30	45.00 x 33.33		57.7	68.3	79.0	89.7	100.3	111.0	121.7	• 35
40 x 65	45.00 x 66.66		49.9	60.6	71.2	81.9	92.6	103.2	113.9	

* en fonction des quantités, nous consulter

• Marches

Les marches sont fabriquées sur la base du caillebotis pressé avec un nez antidérapant et des goussets de fixation.

• Longueur Standard

600-700-800-900-1000-1200-1400
(autres longueurs sur demande)

• Profondeur des marches (ℓ)

Nez strié : ℓ = (n Entraxes x Entraxe BP) + ép. BP + 15 mm

Nez perforé : ℓ = (n Entraxes x Entraxe BP) + ép. BP + 28 mm

• Perçage des goussets (T)

Cotes : (a x b x c) ou (a x b x d x c)

• Fixations

Boulons HM 12 x 35 et 2 rondelles éventail

Marche en caillebotis nez strié				
Maille de 19 mm entre BP				
ℓ	190-210-230	250-275-295-315	340-360	
T	35 x 100 x 55	35 x 150 x 55	35 x 150 x 100 x 55	
Maille de 30 mm entre BP				
ℓ	180-215	250-280-315	350-380	
T	35 x 100 x 55	35 x 150 x 55	35 x 150 x 100 x 55	
Marche en caillebotis nez perforé				
Maille de 19 mm entre BP				
ℓ	180-205-225	245-270-290-310	335-355	
T	35 x 100 x 55	35 x 150 x 55	35 x 150 x 100 x 55	
Maille de 30 mm entre BP				
ℓ	165	200-230	265-300-330	
T	35 x 70 x 55	35 x 100 x 55	35 x 150 x 55	